



Produkt Bezeichnung: KIT LED PRO CARRÉ 1x4.5 W  
 Produkt-Code: 4008321963291  
 Menge: Faltschachtel (FS) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:  
[http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it\\_p=4008321963291](http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4008321963291)

Anwendungsdaten	
Fassungsbezeichnung	GU10
Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	FEST (KLEMME)
Kategorisierungen	
SEG-Nr.	7459576
Normen & Standards	
Normen	CE
Schutz vor Entzündung und Entflammung	F
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	960 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP23
Allgemeine beschreibende Daten	
Anzahl Brennstellen	1
Bestückung	UNBEKANNT
Recycling	Ja
Bestückt mit Lampe	Ja
Material Korpus	ALU-DRUCKGUSS
Technik - Farben	
Produktfarbe	GEBÜRSTETES NICKEL
Technik - Elektrische Angaben	
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Nennstrom	45.0 mA
Nennleistung	4.5 W
Technik - Geometriedaten	
Einbaudurchmesser	80 mm
Einbautiefe	≥ 150 mm
Länge	90.00 mm
Breite	90.00 mm
Höhe	90.00 mm
Technik - Lichttechnische Daten	
Lichtstärke	375 cd
Farbtemperatur	3000 K
Ausstrahlungswinkel	20 °

**Technik - Temperaturen**

Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1

960 °C

**Verpackungsvarianten**

Produkt-Code	Verpackungsart und enthaltene Stücke	Abmessungen in h x b x l	Gewicht brutto	Volumen
4008321963291	Faltschachtel beinhaltet 1 Stück	126,000 mm x 112,000 mm x 145,000 mm	297,000 g (0,000 g)	2,046 Kubikdezim
4008321963314	Versandschachtel beinhaltet 6 Stück	242,000 mm x 139,000 mm x 307,000 mm	1.912,340 g (0,000 g)	10,327 Kubikdezim

**KIT LED PRO**

KIT LED PRO ist ein installationsfertiges Set bestehend aus einem Downlight mit Anschlussterminal und einer LED PARATHOM PAR 16 in zwei verschiedenen Bauformen (quadratisch/rund). Es eignet sich besonders zur wirtschaftlichen Dauerbeleuchtung in Verkaufsräumen, Hotels oder Restaurants.

- Aluminiumgussgehäuse in zwei Versionen: quadratisch und rund
- Leuchtenfarbe: gebürstete Nickeloptik
- Einfache Installation und Wartung dank Twist-&-Lock-Verriegelung der Lampe
- Lampe um 40° schwenkbar
- Betriebstemperatur -15 °C bis +40 °C
- Einbaudurchmesser 80 mm
- Direkter Anschluss an 230 V
- Bestückt mit LED PARATHOM PAR 16 4,5 W
- Mittlere Lebensdauer 35 000 Stunden
- Farbtemperatur Warmweiß (3 000 K)
- Ausstrahlwinkel 30°
- Nicht dimmbar
- CE Sign Protection class II F Sign IP 23, Glühdrahtprüfung 850 °C, IK02, Lichtfarbe 830, 220-240 V, 50-60 Hz, GU10 Sockel