

Entlötlitze

Zum Auslöten von Bauteilen

Entlötlitze

Art.-Nr.: 27 16 ...

Beschreibung

Felder Entlötlitze ist eine mit halogenfreiem Flussmittel getränkte, extrem saugfähige Kupferlitze in praktischer Kunststoffrolle zum Auslöten von SMD- und herkömmlichen Bauteilen und zur Beseitigung überschüssigen Lotes auf gedruckten Schaltungen.

Eigenschaften

Material : Kupferlitze
Flussmittel : 1.1.3.B, DIN EN 29454
 ROL0, DIN EN 61190

Anwendung

Die zu korrigierende Lötstelle bis zum flüssigen Zustand erhitzen. Entlötlitze solange zuführen bis das Lot aufgesaugt ist.

Lieferform:

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm breit auf Klappspulen mit 1,6 m Länge

Lagerungshinweise

Geschützt vor Feuchtigkeit lagern.

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

FELDER GMBH
Löttechnik

Im Lipperfeld 11
D-46047 Oberhausen

Tel.: 0208 / 85035-0
Fax.: 0208 / 26080

www.felder.de
info@felder.de