

GSM Kamera II

Best.-Nr.: 875-85

Diese Information betrifft nur die Verwendung von T-D1 Mobilfunk in Verbindung mit der GSM Kamera "BSG 2".

Bei T-D1 wird derzeit eine Optimierung des MMS Dienstes durchgeführt. Daher ist eine Änderung der T-D1 MMS Konfiguration notwendig, die neuen Einstellungen sind wie folgt:

Konfiguration T-D1

Kamera für T-D1 konfigurieren, der Versand erfolgt per „http“ Protokoll:

```
#148#1#  
#149#0#0#http://mms.t-mobile.de/servlets/mms#  
#150#0#172.028.023.131#8008#internet#iphone#password#
```

Nach erfolgter Konfiguration muss die GSM Kamera für 20 Sekunden ausgeschaltet werden, erst nach dem Neustart werden diese Einstellungen übernommen.

Von T-D1 wird derzeit eine MMS mit folgendem Inhalt direkt auf das jeweilige Handy geschickt, welche die BSG 2 leider nicht anzeigen kann:

"Willkommen beim MMS Service der Telekom. Wir haben unseren Dienst für Sie optimiert. Wenn Sie MMS bisher nicht genutzt haben, richten wir hiermit den Dienst bzw. das Handy für Sie ein. Haben Sie MMS bereits genutzt, werden Ihre MMS-Einstellungen jetzt aktualisiert. Diese Nachricht ist für Sie kostenlos! Viel Spaß beim Versenden und Empfangen von MMS wünscht Ihre Telekom. ..."

Aus Sicherheitsgründen übernimmt die GSM Kamera "BSG 2" diese Einstellungen nicht automatisch.