



Produkt Bezeichnung: 40001
 EAN: 4008321962898
 Menge: Blister (BLI) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:
http://catalog.mynosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4008321962898

Anwendungsdaten				
Anschlußart	STECKERTRAFO			
Normen & Standards				
Schutzklasse	III			
Schutzart	IP20			
Allgemeine beschreibende Daten				
Anzahl Brennstellen	1			
Recycling	Ja			
Material Korpus	ALU			
Bestückung	LED			
Technik - Farben				
Farbe der Leuchte	SILBER			
Technik - Elektrische Angaben				
Nennleistung	4,7 W			
Betriebsart	EVG			
Nennstrom	390,00 M A			
Netzfrequenz	50/60 Hz			
Nennspannung	12 V			
Technik - Geometriedaten				
Breite	16 mm			
Länge	264 mm			
Höhe	16 mm			
Technik - Lichttechnische Daten				
Farbwiedergabeindex Ra	-			
Verpackungsvarianten				
EAN	Verpackungsart und enthaltene Stücke	Abmessungen in h x b x l	Gewicht brutto	Volumen
4008321962898	Blister beinhaltet 1 Stück	0,000 mm x 0,000 mm x 0,000 mm	0,000 g (146,000 g)	0,000 Kubikdezim
4008321962904	Versandschachtel beinhaltet 6 Stück	320,000 mm x 104,000 mm x 154,000 mm	0,965 kg (0,876 kg)	5,125 Kubikdezim

POWERstix

Der neue netzbetriebene OSRAM POWERstix aus eloxiertem Aluminium ist aufgrund seines modularen Aufbaus schnell und individuell anpassbar. Ein umfangreicher System-Baukasten ermöglicht ein wandelbares Leuchtensystem für fast jede Beleuchtungsaufgabe. Das klare, hochwertige Design der Leuchte und die hellen, energiesparenden Golden DRAGON plus können sich wirklich sehen lassen. Das Set umfasst 3 POWERstix, die mit dem Add-on-Kit erweitert werden können. Das Connector-Set ermöglicht noch flexiblere Formen und das Pendant-Kit verwandelt den POWERstix in eine formschöne Pendelleuchte.

- CE Sign Schutzklasse III, IP20, 50 Hz