



Art. Nr. 16411



FAHRRADLIFT

- aus pulverbeschichtetem Stahl
- spart Platz in Garage und Keller
- schont die Reifen
- schnelle und einfache Montage
- für bis zu 4 m Deckenhöhe
- Montagematerial inklusive
- Maximales Hebegewicht 20 kg
- TÜV/GS geprüft

Montageanleitung:

Gewünschten Ort auswählen und an der Decke die Position von Lenker und Sattel markieren. Auf ausreichenden Abstand zur Wand achten. Die Position der Befestigungsschrauben, der Befestigungskralen an der Decke markieren. Deckenhalterungen mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln befestigen. Das Seil, wie auf der Abbildung gezeigt, über die Rollen und durch die Absturzsicherung fädeln. Die Absturzsicherung muss sich am Zugende des Seils befinden, damit das Seil festgeklemmt werden kann. Die Wandhalterung für das Seil an geeigneter Stelle befestigen. Um das Fahrrad hochzuziehen, die beiden Traghaken in Lenker und Sattel einhaken und das Rad dann auf die gewünschte Höhe hochziehen. Das Seil an der Wandhalterung befestigen. Die Höchstlast ist 25 Kg.

Packungsinhalt:

- 2 Deckenhalterungen
- 2 Traghaken
- 1 Nylonseil
- 1 Wandhalterung
- 10 Schrauben und Dübel

